

TAPOSÓ 415



Magyar tervezésű, innovatív rendszerelem 100%-ban újrahasznosított műanyagból. Ideiglenes és állandó felület kialakítására alkalmas. Felhasználása során olyan felület hozható létre, mely többfajta igényt kielégítő térburkolási funkciót lát el. Fő előnyei közé tartozik, hogy gyorsan és könnyen telepíthető, így nagyon rövid idő alatt nagy területet lehet vele lefedni. Terhelhetősége magas, megfelelő teherhordó talaj esetén kis személygépjármű forgalom terhelését károsodás nélkül elbírák. Telepítés után felszedhető, szükség esetén a használat után vízszugárra könnyen lemoshatóak, tárolható és újra felhasználható. Ellenál az extrém külső környezeti és időjárás körülményeknek. Megfelel az Európai Unió által meghatározott követelményeknek.



Figyelem: A termékadatlapon megjelenített mindennemű tartalom, szerzői jogvédelem alatt állnak, bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Karsai Holding - Zöldfal Zrt. engedélyével és forrásként való megjelöléssel történhet.

TERMÉK JELLEMZŐK

Méretek: 415 x 396 x 35 mm

Kiadósság: 9 db/m²

Terméksúly: 0,85 kg /db

Terhelhetőség: 10 tonna/m²

Alapanyag: 100% újrahasznosított műanyag.

Ellenál az UV sugárzásnak, forróságnak, fagynak.

Ellenáll a kémiai behatásoknak, benzinnel, motorolajjal és egyéb vegyi anyagokkal szemben.

TELEPÍTÉS

Gyors, könnyű kivitelezés, rugalmas felület.

A taposó lapokat csak egymáshoz illesztve, az illesztőfülekkel gyorsan összeszerelhetőek. (Lerakás előtt kisebb talaj kiegyenlítés, nagyobb terhelés esetén a felület kialakításakor kavicsburkolat lerakása ajánlott).

A lerakott lapokat könnyen fel lehet szedni, tetszőleges ideig lehet tárolni és igény esetén újra lehet telepíteni. Az így kialakított terület nagy teherbírási, vízáteresztő felület lesz.

SZÍN

fekete

SZÁLLÍTÁS

1 raklapon 190 darab, 21 m² felület lefedésére elegendő Taposó 415 termék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az innovatív burkolat ideiglenes és állandó felület kialakítására alkalmas. Kocsibeállók, parkolók, rendezvények, fesztiválok, koncerthelyszínek, építkezések és felújítási területek ideiglenes útburkolatának kialakítására, játszóterek, mobil úszómedence alá, füvesített udvarokon gyalogút, tipegő kialakítására és egyéb járó felület tereprendezésére alkalmas.